



Panasonic
BUSINESS

KX-NTV150 komunika ní SIP kamera
KX-NTV160 SIP dve ní video telefon

KX-NTV150

Komunika ní SIP kamera

Vestav ný reproduktor, mikrofon a kamera

Záznam zvuku a snímání obrazu v HD rozlišení

Integrace s Panasonic PBX

P ípojení k mobilním p ístroj m

Vestav ná Wi-Fi (vy aduje volitelný sí ový adaptér)

Detekce pohybu, zvuku a neoprávn ěné manipulace

Umo ůje a 10 vícenásobných p ípojení

Vestav ná PoE

Vzdálená kamera a ovládání dve í

Souvislá
obrazová a
zvuková
komunikace.

Panasonic integrace PBX

Mo nost propojení se systémy Panasonic PBX (KX-NS a KX-NSX), za azení do celkové komunika ní sestavy.

Kombinovaný záznam zvuku i obrazu

Integrovaný webový prohlí e a funkce záznamu u ívatel m umo ůjí sb ír informací nebo plynulou komunikaci s návšt vníky a zam stnanci s vyu ítím vizuálních a zvukových kanál .

Mobilita

Sledování, záznam a komunikace na dálku díky mo nosti p ípojení p es chytré telefony a tablety.

Jednoduchá instalace

Bezdrátová konektivita p ináší v p ípad modelu KX-NTV150 p enosnost a extrémn snadné pou ítí prakticky kdekoli.

KX-NTV160

SIP dve ní video telefon

Ideální pro použití v chráněných venkovních
prostorách (stupeň krytí IP43)

Vestavný reproduktor, mikrofon a kamera

Záznam zvuku a snímání obrazu v HD rozlišení

Integrace s Panasonic PBX

Připojení k mobilním přístrojům

Detekce pohybu, zvuku a neoprávněné
manipulace

Umožňuje až 10 vícenásobných připojení

Vestavná PoE

Vzdálená kamera a ovládání dveří

Chytrá vizuální
a hlasová
komunikace.

KX-NTV160 nabízí kromě Panasonic PBX
integrace, kombinovaného záznamu zvuku
i obrazu a funkcí mobility také:

Externí funkce

KX-NTV160 může být díky
I/O portu integrována
s ostatními externími
zařízeními, jako jsou
poplachová zařízení.

Noční viditelnost

KX-NTV160 může být
účiněně používána v tmavých
nebo neosvětlených
prostorách díky LED zdroji
světla teplé bílé barvy.

Vše, co potřebujete pro Vaše podnikání

Zbrusu nová sada KX-NTV byla navržena v souladu s posláním společnosti Panasonic nabízet výjimečnou technologii ve všech oblastech firemní komunikace. Od sklad, továren a obchodních prostor k nemocnicím,

zájmovým klubům a recepcím – tato přední světová technologie pomáhá firmám vybudovat lepší obchodní vztahy pro budoucnost.

Zdravotní péče

Sada KX-NTV lze integrovat se systémy Panasonic PBX a identifikovat tak přítomnost ke zlepšení péče a snadnou komunikaci pro ošetřovatele a pacienty.

Sklad, továrny a maloobchod

Výrobní, skladovací a maloobchodní prostory mohou být z videosystémů a komunikačních prvků sady KX-NTV.

Kamerové monitorovací systémy mohou být použity k urychlení a zefektivnění procesu kontroly kvality.

Distribuce video obsahu v reálném čase umožňuje dálkové řízení a zvýšení produktivity.

Funkce bezpečnostní kamery zajišťují mechanismy spuštění pomocí detekce pohybu, zvuku a neoprávněné manipulace.

Recepce

Oba modely podporují efektivní, plynulý a přátelský způsob přijmu návštěv, i když se nenacházíte v blízkém okolí.

Zaměstnanci se s hosty mohou spojit vizuálně prostřednictvím hlasu z libovolného místa v budově díky funkci vytváření snímků, záznamu zvuku a obrazu.

Vstupní dveře mohou být následně otevřeny pomocí telefonu Panasonic.

Kdekoliv a kdykoliv

Za účelem uspokojení zvýšené poptávky firem po práci na dálku a hot deskingu nabízíme sada KX-NTV možnost připojení k mobilním telefonům a tabletům a přináší tak možnost interakce na cestách, kdekoliv a kdykoliv je to potřeba.

KX-NTV150 a KX-NTV160 podrobn

Nová inovativní sada KX-NTV předznamenává novou éru firemních komunikačních systémů.

Tyto univerzálně použitelné modely přináší spojení zvuku a obrazu, funkce sledování a záznamu, možnost připojení k mobilním přístrojům a komunikačním systémům Panasonic a nabízejí tak vynikající zapojení, kdekoli a kdykoliv jej potřebujete.

Obecné vlastnosti		KX-NTV150	KX-NTV160
Rozměry (bez vyjímajících částí)	Š x V x H (mm)	70,1 x 123,5 x 33,1	70,3 x 131,2 x 34
Hmotnost		170 g	260 g
Barva těla		Bílá	Stříbrná
Materiál těla		PC	ABS/hliník
Napájecí zdroj	Používá adaptér stídatvého proudu (volitelné příslušenství)	Vstup AC: 100–240 V, 50/60 Hz Výstupní napětí: 9 V Volitelný AC adaptér: KX-A239	–
	Používá PoE	Založeno na IEEE802.3af, třída 2	
Spotřeba energie		Max. 3,9 W	Max. 3,2 W
Teplota okolí	Provozní rozsah	0°C~40°C	-10°C~50°C
	Skladovací rozsah	-10°C~50°C	
Okolní vlhkost	Provozní rozsah	20%~90% (bez kondenzace)	
	Skladovací rozsah	20%~90% (bez kondenzace)	
Způsob instalace		Položení na stůl, upevnění na stojánek	Upevnění na stěnu
Bezdrátová		Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz) podporována	–
Ethernetový port		10Base-T/100BaseTx, RJ-45 konektor, PoE (IEEE802.3af) podporována	
Zvukové funkce			
Mikrofon		Vestavný	
Reproduktor		Vestavný	
Potlačení echa		Obsahuje poloduplexní potlačení echa	
Kodek		Podpora G.711, G.722 (pouze pro SIP), G.729a (pouze pro SIP). Nastavení v konfiguračním menu na WEBOVÉM přístupu – vyberte u-law nebo a-law, G.722 (pouze pro SIP), G.729a (pouze pro SIP)	
Vlastnosti optiky			
Typ		Fixní	
Ohnisková vzdálenost		f/2,8	
Clona		f/1,8	
Rozsah ohniskové vzdálenosti		~0,2 m	
Zorné pole (poměr stran obrazu=4:3) (Š x V x H)		92 x 70 x 115	
Zorné pole (poměr stran obrazu=16:9) (Š x V x H)		92 x 52 x 106	

Stolní SIP telefon

KX-HDV430

Model KX-NTV může být používán spolu se špičkovým stolním telefonem KX-HDV430 společnosti Panasonic a představuje tak kompletní řešení pro Vaši firemní komunikaci.

Díky zabudované kamere, barevné dotykové LCD obrazovce a připojení ke kamerám KX-NTV umožňuje KX-HDV430 obrazově a zvukově komunikovat a provádět vzdálené monitorování sledovaného prostoru.

Funkce telefonu	KX-HDV430
LCD displej	4,3" dotykový TFT LCD panel
Příspěvková funkční tlačítka	A 40 flexibilních funkčních tlačítek* ¹
Vestavné rozhraní Bluetooth®	Ano
Funkce IP	
Účty SIP	16
Vestavný webový server	Ano
Zvukové funkce	
Hlas v rozlišení HD	Ano
Plně duplexní sluchátko	Ano
Kompatibilní s technologií Broadsoft* ²	Ano
Obrazové funkce	
Kodek videa	H.264
Formát videohovoru	QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720p
Volba snímkové frekvence	A 30 snímk /s
Možnost propojení s IP kamerou	Ano

*1 S volitelným rozšiřujícím modulem. *2 Základní funkce volání, zobrazení zmeškaných hovorů, konference pro účastníky, optická signalizace, call centrum, oznámení o parkování hovorů, volání kliknutím, synchronizace funkčních tlačítek, vzhled sdíleného hovoru, software BroadSoft Xsi, BroadSoft Presence, BroadSoft Xsi Phonebook.



Chcete získat více informací o komunikaci IP
kameře KX-NTV a videotelefonu?
+420 296 180 130

Podrobné informace najdete na
business.panasonic.eu

Vyhrazujeme si právo provádět dle vodné změny model, rozměr a barev, stejně jako změny, které
zajistí, aby naše výrobky budou v souladu s moderními technologiemi a výrobou.

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
Palác Karlín, Thámova 289/13
186 00 Prague 8
Czech Republic
+420 296 180 130