



KOMPAKTNÍ UNIVERZÁLNÍ IP-PBX KX-HTS32

Přemýšlejte jinak

Kompaktní univerzální IP-PBX KX-HTS32 od společnosti Panasonic je navržena tak, aby splňovala potřeby segmentu malých a domácích kanceláří (SOHO), a proto ji lze používat nejen pro hlasovou, obrazovou a vzdálenou komunikaci, ale také pro vybudování cenově dostupných monitorovacích a bezpečnostních systémů.

Veškeré nezbytné funkce a možnosti jsou již zabudovány v hardwaru systému a nechybí mezi

ními přístupový bod pro Wi-Fi určený pro připojení počítačů a chytrých telefonů, funkce pro zpracování hovorů, rozhraní pro vnější i vnitřní linky SIP, funkce pro konferenční hovory a možnost pagingu.

Jedná se o kompaktní, hospodárný a škálovatelný komunikační systém, který vaší společnosti pomůže zvýšit efektivitu, produktivitu a zlepšit zákaznický servis.

Funkce

- Ideální pro segment SOHO
- Integrovaný přístupový bod pro Wi-Fi
- Kapacita pro 6 vnějších a 12 vnitřních SIP hlasových kanálů
- Rozhraní až pro 8 vnějších a 24 vnitřních analogových linek
- Funkce ID volajícího, směrování hovorů, upozornění na hlasové zprávy a funkce Automatické spojovatelky (AA)
- Funkce konferenčních hovorů
- Možnost pagingu
- Funkce monitorování
- Funkce pro konferenční videohovory
- Instalace typu plug-and-play
- Možnosti programování a údržby ze vzdálené lokality

SPECIFIKACE



POPIS		SPECIFIKACE	
Procesor		MIPS 34Kc 720 MHz	
Paměť		Operační paměť: 128 MB NAND Flash: 512 MB	
Hodiny reálného času		Záložní lithiová baterie Uchování dat po dobu 7 let	
Port WAN		1× Gigabitový Ethernet, 1 port RJ45	
Port WAN/LAN		1× Gigabitový Ethernet, 1 port RJ45	
Port LAN		1× Gigabitový Ethernet, 1 port RJ45	
Wi-Fi	Rozhraní	IEEE 802.11b/g/n	
	Zabezpečení	WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), základní (WEP64/128)	
	Několik SSID	Ne	
	Automatický výběr kanálů WLAN	Ano	
	Filtrování asociací WLAN (ACL)	Ano	
	Automatické nastavení Wi-Fi zařízení	Ano	
	Propustnost	Cílová propustnost za ideálních podmínek - 802.11b: 5-6 Mb/s - 802.11g: 20 Mb/s - 802.11g: 70-80 Mb/s Podpora funkce QoS (IEEE802.11e EDCA)	
Funkce síťového jádra	Statické směrování	Ano	
	Brána firewall	Filtrování paketů (IPv4, MAC adresa, čísla portů a protokoly) Základní prevence pro DoS útokům / kontrola stavových paketů (SPI) Hostitel DMZ	
	NAT/NAPT	Ano	
Port USB		1× Port USB 2.0, 1 konektor typ A	
LED		Stav systému, stav WAN nastavení Wi-Fi, LAN/WAN, stav LAN -LINK/ACT -SPEED (RJ45 integrovaný s LED)	
Tlačítko		Stav systému, stav WAN nastavení Wi-Fi, LAN/WAN, stav LAN -LINK/ACT -SPEED (RJ45 integrovaný s LED)	
Port LINE (LCOT)		4 porty Linka CO Rozhraní RJ11 x 4 Podpora funkcí ID volajícího	
Port pro vnitřní linky (SLC)		8 portů Rozhraní SLT RJ11 x 8 Podpora funkcí ID volajícího	
Volitelná karta	SLC8 / FXS8	8× Karta s 8 porty rozhraní SLT RJ11, max. 2 karty	
	LCOT4 / FX04	4× Karta s 4 porty rozhraní CO RJ11, max. 1 karta	
	DPH2	1× Karta s 2 porty rozhraní dveřního telefonu RJ11, 1× koncovka, max. 1 karta	
Příkon		220 V AC až 240 V AC	
Spotřeba (při plném zapojení)		60 W	
Vnější bateriový vstup		12 V DC	
Podle předpisu	EMC	CISPR32 / 22 třída B / FCC třída B	
	Bezpečnost	EN60950, UL60950, IEC60950	
	Telekomunikace	TBR21, FCC část 68	
Způsob chlazení vzduchem		Ventilátor	
Rozměry (Š × V × H)		297 mm × 210 mm × 90,4 mm	
Hmotnost (při plném zapojení)		Do 2,2 kg	
Provozní	Teplota	0 °C až 40 °C	
	Vlhkost	10 % až 90 % (bez kondenzace)	
Instalační prostředí		Nástěnný držák Horizontální (desktopová) instalace	
Kompatibilní SIP telefony Panasonic		KX-HDV130 / KX-HDV230 / KX-HDV330 / KX-HDV430 / KX-HDV20	
Kompatibilní dveřní telefon Panasonic		KX-NTV150 / KX-NTV160	
KAPACITA SYSTÉMU		PŘEDINSTALOVANÁ	MAXIMÁLNÍ
Celkový počet vnějších linek		8 (6 v případě G.729a)	8 (6 v případě G.729a)
Vnější linky SIP		6 (G.711)	6 (G.711)
		4 (G.729a)	4 (G.729a)
Analogové vnější linky		4	8
Vnitřní linky		24	24
Vnitřní linky SIP		12	12
Analogové vnitřní linky		8	24
DISA		4 k*1	4 k*1
Vestavěný VM		4 k*1	4 k*1
Dveřní telefon (analogový)		0	2
Zařízení na otevírání dveří (analogové)		0	2

*1 DISA a VM má celkovou kapacitu 4 kanály.

- Požadavky na napájení závisí na podmínkách ve vaší zemi/oblasti.
- Všechny fotografie v tomto dokumentu jsou simulované.
- Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
- Technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
- Na tyto výrobky se mohou vztahovat nařízení o kontrole vývozu.



Panasonic
BUSINESS