



KX-HDV130

FLEXIBILNÍ FUNKCE PRO PODNIKY, KTERÉ SI HLÍDAJÍ NÁKLADY

Stolní IP telefon Panasonic KX-HDV130 přináší ideální vyvážení nízké ceny a vysoké kvality spolu s řadou užitečných funkcí.

Telefon KX-HDV130 je vytvořen pro profesionální uživatele vyžadující úsporné a flexibilní technologie vyznačující se kvalitním a spolehlivým výkonem. S telefonem KX-HDV130 je profesionální komunikace jednodušší než kdy dříve.

Hlavní vlastnosti

- 2 linkový IP telefon
- LCD displej 2,3"
- HD zvuk díky širokopásmovému kodeku G.722
- Plně duplexní sluchátko
- Podpora funkcí UC včetně BroadSoft UC-ONE, uacSTA
- 2 účty SIP
- 2 porty LAN

PRŮVODCE PRODUKTEM A TECHNICKÉ ÚDAJE



KX-HDV130 (Displej)



KX-HDV130 (bílý)



KX-HDV130 (černý)

* Na obrázcích výše je zobrazena verze NE. Existuje i verze X, která používá místo piktogramů písmena

POLOŽKY	KX-HDV130
LCD (hlavní)	Grafický, úhlopříčka 2,3", 132x64 pixelů
Dotykový panel	Není
LCD (zobrazení označení přístroje)	Není
Podsvícení LCD	Ano
Stránky zobrazení označení přístroje	Není
LED	
- Zpráva - Kontrolka čekání a vyzvánění	1 barva (modrá)
- Flexibilní funkce a kontrolka linky	2 barvy (modrá / červená)
KLÁVESY	
- Softwarová klávesa	3
- Flexibilní funkce a kontrolka linky	2
- Klávesa stránkování	Není
- Navigační klávesy	5 (nahoru/dolů/doleva/doprava/potvrzení)
- Klávesy 0-9, *, #	Ano
- Klávesa hlasitosti	Ano (- / +)
- Vyhrazené klávesy	8 (Zrušit, Konference, Předání, Přidržení/Zpráva, Opakované vytáčení, Ztlumení/Automatická odpověď, Sluchátko, Náhavní souprava)
Síťové rozhraní	2 x RJ-45 10/100 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Sluchátko	Kompatibilita s plně duplexními širokopásmovými naslouchátky
Port pro kabelem připojenou náhlavní soupravu	Ano plně duplexní (konektor RJ9)
EHS (ovládací port)	Není
EHS (hlasový port)	Není
Vestavěný Bluetooth	Není
Rozšiřující modul (DSS)	Není podporován
Maximální instalace rozšiřujících modulů (DSS)	Není
Rozhraní rozšiřujícího modulu (DSS)	Není
Sluchátko	Ano širokopásmové plně duplexní (kompatibilní s IEEE 1329)
Rozhraní USB	Není
Vyzváněcí tón	32
Režim ECO (rychlost sítě LAN: pouze 10 Mb/s; nelze použít 2. port)	Ano
Napájecí zdroj	Adaptér střídavého proudu, PoE (IEEE 802.3af)
PoE	Ano
PoE (Napájení rozšiřujícího modulu)	-
Třída PoE	Třída 1
Adaptér střídavého proudu	Ano (volitelně) KX-A423
Instalace	
- Na stole (pod úhlem)	2 polohy (30/45)
- Upevnění na stěnu	Ano (volitelně)
Rozměry (Š x H x V, mm)	Horní poloha: 167 x 165 x 148 (bez mikrotelefonu) Dolní poloha: 167 x 173 x 115 (bez mikrotelefonu)
Barva	Bílá / Černá
Elektricky ovládaná nastavení	
- Sluchátko	8 úrovní
- Mikrotelefon	8 úrovní
- Vyzvánění	8 úrovně + vypnuto
- Kontrast LCD	6 úrovní
- Podsvícení LCD	3 úrovně + vypnuto
- Režim podsvícení LCD	Zapnuto/Automaticky/Vypnuto
Kompatibilita s technologií BroadSoft	
- Základní funkce volání	Ano
- Zobrazení zameškaných hovorů	Ano
- Vicesměrná konference	Ano
- Kontrolka zaneprázdnění	Ano
- Call centrum	Ano
- Upozornění na parkování hovorů	Ano
- Volání kliknutím	Ano
- Synchronizace tlačítkem	Ano
- Zobrazení sdílených hovorů	Ano
- BroadSoft Xsi	Ano
- Přítomnost BroadSoft	Ano
- Telefonní seznam BroadSoft Xsi	Ano

STAND
MEZI VÁMI A TECHNIKOU

Komunikace & Dokumenty