



KVALITNÍ KOMUNIKACE. MOŽNOST SNÍŽENÍ NÁKLADŮ.

CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600

Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady, zvolte nový Panasonic KX-TGP600 Smart, ideální nástroj pro profesionální komunikaci. Tento systém představuje úplné řešení mobility za příznivou cenu. Snadno se instaluje a přináší flexibilitu a spolehlivost, které jsou charakteristické pro SIP technologii Panasonic.

Se systémem KX-TGP600 je kompatibilní široká řada doplňkových sluchátek. Mezi ně patří bezdrátové DECT sluchátko KX-TPA60 s barevným LCD displejem 1,8" s podsvícením, širokopásmovým HD zvukem (G.722) a adresářem pro 500 telefonních čísel / paměti pro 20 naposledy volaných čísel. Dodává se též bezdrátové stolní sluchátko KX-TPA65, které nabízí mnohé výhody oproti „tradičním“ stolním telefonům. Použití standardu DECT znamená, že při instalaci není nutná žádná další kabeláž. Kombinací sluchátek, bezdrátových stolních sluchátek a opakováčů mohou uživatelé vytvořit systémy, které budou dokonale přizpůsobené prostředí, v němž fungují - od kanceláře až po venkovní prostory.

Hlavní vlastnosti

- Podporuje osm bezdrátových DECT sluchátek a simultánních vnějších linek
- Podpora VoIP hovorů
- Barevný LCD displej 1,8"
- Funkce redukce okolního hluku
- Snížené celkové náklady na vlastnictví
- Režim Eco
- Zvýšené pokrytí díky kompatibilitě s různými typy sluchátek a opakováčem Panasonic

PRŮVODCE PRODUKTEM A TECHNICKÉ ÚDAJE



KX-TPA65



KX-UDT121



KX-UDT131

- Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.
- Uvedená vyobrazení displejů a kontrolků produktů jsou uměle složené snímky.
- Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
- Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
- Na tyto produkty se mohou vztahovat nařízení o kontrole vývozu.

Ochranné známky a registrované ochranné známky:

Slovo a logo Bluetooth jsou vlastnictvím sdružení Bluetooth SIG, Inc. a veškeré užití těchto značek společností Panasonic podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

STAND
MEZI VÁMI A TECHNIKOU

**Komunikace
& Dokumenty**

FUNKCE	KX-TGP600
Podpora technologie VoIP	
IETF SIP verze 2 (RFC 3261 a přidružené RFC)	Ano
BroadWorks	Ano
Asterisk	Ano
Hlasový kodek	
Širokopásmový	G.722 / G.722.2 (AMR-WB)
Úzkopásmový	G.711 A-law / G.711 μ-law / G.729a
Síť	
10 / 100 Base-T auto MDI / MDIX ethernetový port LAN	1
Režim sady protokolů IP	IPv4, IPv6, duální IPv4/IPv6
Zabezpečení	
Zabezpečené RTP	Ano
SIPS/SIP-TLS	Ano
Provisioning	
HTTP / HTTPS / FTP / TFTP a místní nebo dálková konfigurace přes webové rozhraní	Ano
Deaktivace funkce provisioning pro místní provoz	Ano
Podpora QoS	
DSCP	Ano
IEEE 802.1Q	Ano
TOS	Ano
Klávesy a indikátory	
Indikátor stavu (základnová stanice)	LED
LCD displej (základnová stanice a společně dodávané sluchátko KX-TPA60)	Ne / 1,8" barevný LCD displej
Systém RF	
Bezdrátové rozhraní	DECT
EU-DECT 1,88 GHz – 1,90 GHz	Ano
Funkce telefonu	
Více sluchátek	Až 8
Více linek	Až 8
Simultánní hlasové hovory	Úzkopásmové: 8 hovorů + 2 konferenční Širokopásmové: 4 hovory + 2 konferenční
Volba sluchátka pro příjem hovoru	Ano
Volba sluchátka a čísla pro odchozí hovory	Ano
Opakované vytáčení	Ano
Funkce „Nerušit“	Ano
Anonymní volání (CLIR)	Ano
Odmítnutí anonymních hovorů	Ano
Identifikace volajícího (CLIP, CNIP)	Ano
Vytáčení tónovou volbou během hovoru	Ano
Tristranný konferenční hovor	Ano
Přepojování hovorů	Ano
Přidržení hovoru	Ano
Předávání hovoru (nepodmíněné / obsazeno / neodpovídá)	Ano
Čekání hovoru	Ano
Telefonní seznam (KX-TPA60)	Až 500
Výpis hovorů (příchozí / odchozí / zmeškané) (KX-TPA60)	20 / 20 / Ne (včetně výpisu příchozích hovorů)
Odlíšující vyzvánění	Ano
Volba vyzváněcího tónu	Ano
Ostatní	
Napájecí zdroj	
Základnová stanice	Adaptér střídavého proudu, PoE (IEEE 802.3af)
Nabíječka	Síťový adaptér
Spotřeba energie	
Základnová stanice	Pohotovostní režim: 2,3 W (při připojení rozhraní místní sítě 100Base-TX) HOVOR: 2,5 W, max.: 2,6 W (při 10 simultánních hlasových hovorech)
Nabíječka	Max. 1,6 W
Baterie (dodávané sluchátko KX-TPA60)	Doba provozu v pohotovostním režimu: až 200 hodin, doba hovoru: až 11 hodin
Provozní prostředí	0 °C–40 °C / relativní vlhkost vzduchu (suchého) 20 %–80 %
Rozměry (Š × H × V, mm)	
Základnová stanice	přibližně 118,7 × 45,0 × 88,1
Dodávané sluchátko KX-TPA60	přibližně 47,8 × 25,5 × 153,2
Nabíjecí kolébka pro KX-TPA60	přibližně 71,6 × 75,4 × 42,9
Obsah balení	
	1 × základnová stanice, 1 × sluchátko (KX-TPA60), 2 × adaptér střídavého proudu 2 × baterie (Ni-MH AAA), 1 × nabíjecí kolébka 1 × kabel místní sítě, 1 × spona na opasek, 2 × šroub pro zavěšení na stěnu